


サクシオン・デリバリーホース／タイパワーホース

タイパワーホースWS型



特長

- ・WT型の耐圧タイプです。
- ・補強コード入りなので耐圧性に優れています。
- ・軽量で柔軟性に優れています。
- ・デリバリー、サクシオン用に適しています。

用途

- ・土木工事等の吸排水用。

機能

・デリバリー(圧送)・サクシオン(バキューム)・許容圧5kgf/cm²以下・透明性

※WS型は右巻きです

寸法および特性 (品番WS-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)		外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20°C) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (°C)	許容曲げ 半径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)
25	25.4±0.5		34.4	8.0	0.50[5.1]	70	90	320	50
32	31.8±0.5		42.0	9.0	0.50[5.1]	70	120	440	
38	38.1±0.5		49.5	9.0	0.50[5.1]	65	150	630	20・50
50	50.8±1.0		62.8	10.0	0.50[5.1]	65	200	860	
65	63.5±1.0		78.0	14.3	0.50[5.1]	60	250	1,230	
75	76.0±1.0		90.8	15.1	0.50[5.1]	60	350	1,410	
100	101.6±1.5		119.0	16.5	0.50[5.1]	60	500	2,350	
125	127.0±1.5		151.0	22.0	0.50[5.1]	55	600	3,885	20・ (50)
150	152.4	+2.0 -1.5	180.0	24.0	0.50[5.1]	55	750	5,130	
200	203.0	+2.0 -1.5	235.0	28.0	0.50[5.1]	50	1,200	7,950	10・20
250	254.0	+3.0 -2.0	295.0	32.0	0.25[2.5]	50	1,800	11,800	5

※許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意ください。)

※()は受注生産品です。

WS型外筒カシメ式



WS型アールパワーバンド締め



金具・バンド適合表

[金具・バンド組合せ一覧 \(PDF/179KB\)](#)

[ホース金具類 \(寸法表\) \(PDF/190KB\)](#)

[アールパワーバンド \(PDF/84KB\)](#)